

高頻桌上型

- ※ 顯示方式: LCD背光式液晶螢幕
- ※ 工作頻率: 53kHz
- ※ 計時器: 1~99min
- ※ 外殼清洗槽材質: SUS304

- ※ 清洗槽材質: SUS304
- ※ 電源: 110V/60Hz
- ※ 10L以上機型具排水閥
- ※ 配件: 不鏽鋼網籃/不鏽鋼上蓋



型號	容量(L)	內槽尺寸(cm)	外部尺寸(cm)	功率(W)
SK1200H	2	15X14X10	18X16X22	50
SK2200H	3	24X14X10	27X16X24	100
SK3300H	6	30X15X15	33X18X29	180
SK5200H	10.8	30X24X15	36X27X31	200
SK8200H	22.5	50X30X15	57X33X33	500

功率可調可加熱桌上型

- ※ 顯示方式: LCD背光式液晶螢幕
- ※ 工作頻率: 53kHz
- ※ 計時器: 1~99min
- ※ 功率調節: 功率的40~100%, 1%可調
- ※ 溫度設定範圍: 20~80°C
- ※ 外殼清洗材質: SUS304
- ※ 清洗槽材質: SUS304

- ※ 電源: 110V/60Hz
- ※ 設定溫度、實際溫度顯示
- ※ 加熱無水自動檢測警報
- ※ 超音波輔助均勻水溫
- ※ 工作參數斷電記憶功能
- ※ 10L以上機型具排水閥
- ※ 配件: 不鏽鋼網籃/不鏽鋼上蓋



型號	容量(L)	內槽尺寸(cm)	外部尺寸(cm)	加熱功率(W)	功率(W)
SK2210HP	3	24X14X10	27X16X24	75	100
SK3310HP	6	30X15X15	33X18X29	150	180
SK5210HP	10.8	30X24X15	36X27X31	270	200
SK6210HP	10.5	50X14X15	57X16X31	270	280
SK8210HP	22.5	50X30X15	57X33X33	520	500

雙頻功率可調桌上型

- ※ 顯示方式: LCD液晶螢幕
- ※ 工作頻率: 35kHz/53kHz可切換
- ※ 計時器: 1~199min
- ※ 功率調節: 功率的40~100%, 1%可調
- ※ 溫度設定範圍: 20~80°C

- ※ 電源: 110V/60Hz
- ※ 設定溫度、實際溫度顯示
- ※ 加熱無水自動檢測警報
- ※ 超音波輔助均勻水溫
- ※ 配件: 不鏽鋼網籃/不鏽鋼上蓋



型號	容量(L)	內槽尺寸(cm)	外部尺寸(cm)	加熱功率(W)	功率(W)
SK2210LHC	3	24X14X10	27X16X24	75	100
SK3310LHC	6	30X15X15	33X18X29	150	180
SK5210LHC	10.8	30X24X15	36X27X31	270	200
SK6210LHC	10.5	50X14X15	57X16X31	270	280
SK8210LHC	22.5	50X30X15	57X33X33	520	500